



LIGHT PLUS 5

- Anilla de anclaje dorsal.
- 2 anillas de anclaje A/2 esterales.
- Cinta de extensión dorsal incluida.
- Ajustable en hombros, muslos y pecho.

Norma EN 361

Talla UNIVERSAL

Peso 900 g

Resistencia arnés >15 kN

Resistencia anillas 22 kN

Antislip System

Ancho cinta 44 mm

Carga 140 Kg

Vida útil (años)

Material

Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida alta tenacidad
Anillas	Acero
Hebillas	Acero



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado

Material

Cuerpo	Acero
Rosca	Acero



ABE 361

- Absorbedor de energía con cuerda semiestática.
- Diseñado para soportar caídas.
- Reduce el impacto de caída por debajo de 6 kN.
- Extremos de cuerda cosidos y cubiertos con material de polietileno, guardacabos resistentes a la abrasión.

Norma	EN 355
Longitud (m)	150 cm
Peso (kg)	450 g
Diámetro (mm)	11 mm
Ancho (mm)	
Resistencia estática	25 kN
Distancia de parada	1 m
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento

Materiales

Cuerda	Poliamida
Absorbedor	Poliéster



LIGHTBAG

- Pequeña bolsa de transporte de EPI's de 10 litros.
- Dispone de asas de cordino para transporte en hombro.

Capacidad	10 L
Hombreras para espalda	Si