



SECRA II E40

CASCO

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Casco con visor integrado para trabajos de arco eléctrico.
- Contiene barboquejo de 4 puntos.
- Fijación con trinquete en incrementos de 3mm que permite un ajuste rápido y efectivo del casco.
- Banda antisudor aportando una comodidad extra y una alta eficiencia de distribución del sudor a lo largo de la banda.
- Arnés interior con un sistema de 4 puntos para máximo confort.

CARACTERÍSTICAS


Características generales	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Talla	53-63 cm
	Grosor visor	1,9 mm
	Peso	790 g
	Material casco	ABS
	Material visor	PC
	Vida útil	5 años
Características específicas de casco para normas EN	Clase eléctrica	Clase 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Resistencia a temperaturas bajas	-40 °C
	Propiedades eléctricas	440 VAC
	Protección contra deformaciones laterales	LD
	Protección contra los fragmentos de metal fundido	MM
	Equipo para trabajar en tensión	
Características específicas de casco para norma ANSI/ISEA	Tipo de casco	Tipo I
	Clase eléctrica	Clase E (20.000 V)
	Temperatura baja (-30°C)	LT
	Temperatura alta (+60°C)	HT

Características específicas de visor para normas EN	Clase óptica	2
	Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad y energía media	B (120 m/s)
	Protección contra el arco eléctrico en cortocircuito	8
	Protección contra salpicaduras y líquidos	3
	Protección contra metales fundidos y sustancias solidas calientes	9
	Resistencia al empañamiento	N
	Nivel de protección de los filtros UV	2C-2
Características específicas de visor para GS-ET 29	Protección a arco eléctrico (7kA/0,5s)	Ensayo de arco en caja Clase 2
	Transmitancia de luz visible (TLV)	<50% Clase 2
Características específicas de visor para ASTM F2178	Protección para arco eléctrico	36 Cal/ cm ²

Accesorios

Compatibilidad	Protección auditiva	Gama IRU SECURE N	  
----------------	---------------------	-------------------	--

Recambio

Compatibilidad	Acolchado	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Barboquejo	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Atalaje	SECRA SUSPENSION	
	Visor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

HELMET

Product



CUSTOM

Description

- Helmet with integrated visor for electric arc work.
- Contains 4-point chinstrap.
- Ratchet fastening in 3mm increments allows for quick and effective helmet adjustment.
- Anti-sweat band providing extra comfort and high efficiency of sweat distribution along the band.
- Inner harness with 4-point system for maximum comfort.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Size	53-63 cm
	Grosor visor	1.9 mm
	Weight	790 g
	Hull material	ABS
	Viewfinder material	PC
	Shelf life	5 years
Specific helmet characteristics for EN standards	Electric class	Class 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Resistance to low temperatures	-40 °C
	Electrical Properties	440 VAC
	Lateral deformation protection	LD
	Protection against molten metal fragments.	MM
	Equipment for working in tension.	
Specific helmet characteristics for ANSI/ ISEA standard.	Type of hull	Type I
	Electric class	E-Class (20,000 V)
	Low temperature (-30°C).	LT
	High temperature (+60°C)	HT

Specific characteristics of the indicator for EN standards.	Optical class	2
	High-velocity, medium-energy particle impact resistance	B (120 m/s)
	Short-circuit arc protection	8
	Splash and liquid protection.	3
	Protection against molten metals and hot solids.	9
	Resistance to fogging	N
	Level of protection of UV filters	2C-2
Specific viewfinder characteristics for GS-ET 29	Electric arc protection (7kA/0.5s)	Class 2 box arc test
	Transmittance of Visible Light (TLV)	<50% Class 2
Specific indicator characteristics for ASTM F2178	Electrical arc protection	36 Cal/ cm ²

Accessories


Compatibility

Hearing protection

IRU SECURE N range



Spare part

Compatibility	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Fastening	SECRA SUSPENSION	
	Visor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

CASCO

PRODOTTO



CUSTOM

DESCRIZIONE

- Casco con visiera integrata per lavori in presenza di arco elettrico.
- Dotato di cinturino sottogola a 4 punti.
- Cricchetto posteriore con sistema ad intervalli di 1mm per una regolazione rapida e una tenuta eccellente del casco.
- Fascia antisudore per un maggior comfort e traspirabilità.
- Bardatura interna con sistema a 4 punti per il massimo comfort.

CARATTERISTICHE



CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Taglia	53-63 cm
	Spessore visiera	1,9 mm
	Peso	790 g
	Materiale casco	ABS
	Materiale visiera	PC
	Vita utile	5 anni
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CASCO PER LA NORMA EN	Classe elettrica	Classe 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Resistenza a basse temperature	-40 °C
	Proprietà elettriche	440 VAC
	Protezione contro le deformazioni laterali	LD
	Protezione contro frammenti di metallo fuso	MM
	Dispositivo per lavori sotto tensione	
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CASCO PER LA NORMA ANSI/ISEA	Tipo di casco	Tipo I
	Classe elettrica	Classe E (20.000 V)
	Temperatura bassa (-30°C)	LT
	Temperatura alta (+60°C)	HT

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA VISIERA PER LA NORMA EN	Classe ottica	2
	Resistenza all'impatto di particelle ad alta velocità e media energia	B (120 m/s)
	Protezione contro arco elettrico in cortocircuito	8
	Protezione contro schizzi e liquidi	3
	Protezione contro metalli fusi e sostanze solide calde	9
	Resistenza all'appannamento	N
	Livello di protezione dei filtri UV	2C-2
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA VISIERA PER LA NORMA GS-ET 29	Protezione contro arco elettrico (7kA/0,5s)	Box Test Classe 2
	Trasmissione della luce visibile (VLT)	<50% Classe 2
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA VISIERA PER ASTM F2178	Protezione contro arco elettrico	36 Cal/ cm ²

ACCESSORI

COMPATIBILITA'	Protezione uditiva	Gamma IRU SECURE N	  
----------------	--------------------	--------------------	--

RICAMBI

COMPATIBILITA'	Imbottitura	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Sottogola	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Testiera	SECRA SUSPENSION	
	Visiera	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

CAPACETE

Produto



Descrição

- Capacete com viseira integrada para trabalhos com arco elétrico.
- Contém uma tira de queixo de 4 pontos.
- O fecho de catraca com incrementos de 3 mm permite um ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-suor que proporciona um conforto extra e uma elevada eficácia de distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interior com sistema de 4 pontos para um conforto máximo.

CARACTERÍSTICAS



Caraterísticas gerais	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Tamanho	53-63 cm
	Viseira giroscópica	1,9 mm
	Peso	790 g
	Material do casco	ABS
	Material do visor	PC
	Vida útil	5 anos
Caraterísticas específicas do capacete para as normas EN	Classe eléctrica	Classe 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Resistência a baixas temperaturas	-40 °C
	Propriedades Eléctricas	440 VCA
	Proteção contra deformações laterais	LD
	Proteção contra fragmentos de metal fundido.	MM
	Equipamento para trabalhar em tensão.	
Caraterísticas específicas do capacete para a norma ANSI/ISEA.	Tipo de casco	Tipo I
	Classe eléctrica	Classe E (20.000 V)
	Baixa temperatura (-30°C).	LT
	Temperatura elevada (+60°C)	HT

Caraterísticas específicas do indicador para as normas EN.	Classe ótica	2
	Resistência ao impacto de partículas de alta velocidade e energia média	B (120 m/s)
	Proteção contra arco de curto-circuito	8
	Proteção contra salpicos e líquidos.	3
	Proteção contra metais fundidos e sólidos quentes.	9
	Resistência ao embaciamento	N
	Nível de proteção dos filtros UV	2C-2
Caraterísticas específicas do visor para GS-ET 29	Proteção contra arco elétrico (7kA/0,5s)	Ensaio de arco em caixa de classe 2
	Transmitância da luz visível (TLV)	<50% Classe 2
Caraterísticas específicas do indicador para ASTM F2178	Proteção contra arco elétrico	36 Cal/cm ²

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	Gama IRU SECURE N	  
-----------------	-------------------	-------------------	--

Peça de substituição

Compatibilidade	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Fixação	SECRA SUSPENSION	
	Visor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

CAPACETE

Produto



CUSTOM

Descrição

- Capacete com viseira integrada para trabalhos com arco elétrico.
- Contém uma tira de queixo de 4 pontos.
- A fixação com catraca em incrementos de 3 mm permite um ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-s suor que proporciona conforto extra e alta eficiência na distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interno com sistema de 4 pontos para máximo conforto.

CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Tamanho	53-63 cm
	Viseira grosor	1,9 mm
	Peso	790 g
	Material do casco	ABS
	Material do visor	PC
	Validade de prateleira	5 anos
Características específicas do capacete para as normas EN	Classe elétrica	Classe 0 (1000 V CA/ 1500 V CC)
	Resistência a baixas temperaturas	-40 °C
	Propriedades elétricas	440 VCA
	Proteção contra deformação lateral	LD
	Proteção contra fragmentos de metal fundido.	MM
	Equipamentos para trabalhar com tensão.	
Características específicas do capacete para o padrão ANSI/ISEA.	Tipo de casco	Tipo I
	Classe elétrica	Classe E (20.000 V)
	Baixa temperatura (-30°C).	LT
	Alta temperatura (+60°C)	HT

Características específicas do indicador para normas EN.	Classe óptica	2
	Resistência ao impacto de partículas de alta velocidade e energia média	B (120 m/s)
	Proteção contra arco de curto-circuito	8
	Proteção contra respingos e líquidos.	3
	Proteção contra metais fundidos e sólidos quentes.	9
	Resistência ao embaçamento	N
	Nível de proteção dos filtros UV	2C-2
Características específicas do visor do GS-ET 29	Proteção contra arco elétrico (7kA/0,5s)	Teste de arco em caixa classe 2
	Transmitância de luz visível (TLV)	<50% Classe 2
Características específicas do indicador para ASTM F2178	Proteção contra arco elétrico	36 Cal/cm ²

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	Linha IRU SECURE N			
-----------------	-------------------	--------------------	--	---	---

Peça de reposição

Compatibilidade	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Fixação	SECRA SUSPENSION	
	Visor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

HELMET

Produkt



CUSTOM

Beschreibung

- Helm mit integriertem Visier für Arbeiten mit Lichtbogen.
- Enthält einen 4-Punkt-Kinnriemen.
- Die Ratschenbefestigung in 3mm-Schritten ermöglicht eine schnelle und effektive Helmeinstellung.
- Das Anti-Schweiß-Band bietet zusätzlichen Komfort und eine hohe Effizienz der Schweißverteilung entlang des Bandes.
- Innengurt mit 4-Punkt-System für maximalen Komfort.

EIGENSCHAFTEN


Allgemeine Merkmale	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYP I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Größe	53-63 cm
	Grosor Visier	1,9 mm
	Gewicht	790 g
	Rumpfmateriail	ABS
	Suchermaterial	PC
	Haltbarkeit	5 Jahre
Spezifische Helmeigenschaften für EN-Normen	Elektrische Klasse	Klasse 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen	-40 °C
	Elektrische Eigenschaften	440 VAC
	Seitlicher Verformungsschutz	LD
	Schutz gegen geschmolzene Metallsplinter.	MM
	Ausrüstung für Arbeiten unter Spannung.	
Spezifische Helmeigenschaften für die ANSI/ISEA-Norm.	Typ des Rumpfes	Typ I
	Elektrische Klasse	E-Klasse (20.000 V)
	Tieftemperatur (-30°C).	LT
	Hohe Temperatur (+60°C)	HT

Besondere Merkmale des Indikators für EN-Normen.	Optische Klasse	2
	Beständigkeit gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit und mittlerer Energie	B (120 m/s)
	Kurzschlusslichtbogenschutz	8
	Spritzwasser- und Flüssigkeitsschutz.	3
	Schutz gegen geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe.	9
	Widerstand gegen Beschlagen	N
	Schutzniveau der UV-Filter	2C-2
Spezifische Suchereigenschaften für GS-ET 29	Lichtbogenschutz (7kA/0,5s)	Klasse 2 Box-Lichtbogenprüfung
	Durchlässigkeit für sichtbares Licht (TLV)	<50% Klasse 2
Spezifische Indikatoreigenschaften für ASTM F2178	Elektrischer Lichtbogenschutz	36 Kal/ cm ²

Zubehör

Kompatibilität	Gehörschutz	IRU SECURE N-Reihe			
----------------	-------------	--------------------	--	---	---

Ersatzteil

Kompatibilität	Polsterung	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Befestigung	SECRA SUSPENSION	
	Visor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

CASQUE

Produit



CUSTOM

Description

- Casque avec visière intégrée pour le travail à l'arc électrique.
- Contient une jugulaire à 4 points.
- La fixation à cliquet par incréments de 3 mm permet un réglage rapide et efficace du casque.
- Bande anti-sueur offrant un confort supplémentaire et une répartition efficace de la transpiration le long de la bande.
- Harnais intérieur avec système à 4 points pour un confort maximal.

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques générales	Norme	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Taille	53-63 cm
	Visière Grosor	1,9 mm
	Poids	790 g
	Matériau de la coque	ABS
	Matériel du viseur	PC
	La durée de conservation	5 ans
Caractéristiques spécifiques du casque selon les normes EN	Classe électrique	Classe 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Résistance à de basses températures	-40 °C
	Propriétés électriques	440 VAC
	Protection contre les déformations latérales	LD
	Protection contre les fragments de métal en fusion.	MM
	Equipement pour le travail en tension.	
Caractéristiques spécifiques du casque selon la norme ANSI/ISEA	Type de coque	Type I
	Classe électrique	Classe E (20 000 V)
	Basse température (-30°C).	LT
	Haute température (+60°C)	HT

Caractéristiques spécifiques de la visière selon les normes EN	La classe optique	2
	Résistance aux impacts de particules à haute vitesse et à énergie moyenne	B (120 m/s)
	Protection contre les arcs électriques de court-circuit	8
	Protection contre les éclaboussures et les liquides.	3
	Protection contre les métaux en fusion et les solides chauds.	9
	Résistance à la formation de buée	N
	Niveau de protection des filtres UV	2C-2
Caractéristiques spécifiques de la visière selon la norme GS-ET 29	Protection contre les arcs électriques (7kA/0,5s)	Essai d'arc en boîte de classe 2
	Transmission de la lumière visible (TLV)	50% Classe 2
Caractéristiques spécifiques de la visière selon la norme ASTM F2178	Protection contre les arcs électriques	36 Cal/ cm ²

Accessoires

Compatibilité	Protecteur auditif	Gamme IRU SECURE N			
---------------	--------------------	--------------------	--	---	---

Pièce de rechange

Compatibilité	Rembourrage	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Jugulaire	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Harnais	SECRA SUSPENSION	
	Visière	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

KASK

Produkt



CUSTOM

Opis

- Kask ze zintegrowanym wizjerem do pracy z łukiem elektrycznym.
- Zawiera 4-punktowy pasek podbródkowy.
- Zapięcie zapadkowe w krokach co 3 mm pozwala na szybką i skuteczną regulację kasku.
- Opaska przeciwpotna zapewniająca dodatkowy komfort i wysoką wydajność rozprowadzania potu wzdłuż opaski.
- Wewnętrzna uprząż z 4-punktowym systemem dla maksymalnego komfortu.

CHARAKTERYSTYKA


Ogólna charakterystyka	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Rozmiar	53-63 cm
	Przyłbica Grosor	1,9 mm
	Waga	790 g
	Materiał kadłuba	ABS
	Materiał celownika	PC
	Trwałość	5 lat
Specyficzne właściwości kasku dla norm EN	Klasa elektryczna	Klasa 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Odporność na niskie temperatury	-40 °C
	Właściwości elektryczne	440 VAC
	Ochrona przed deformacją boczną	LD
	Ochrona przed odłamkami stopionego metalu.	MM
	Sprzęt do pracy w napięciu.	
Specyficzna charakterystyka kasku dla standardu ANSI/ISEA.	Typ kadłuba	Typ I
	Klasa elektryczna	Klasa E (20 000 V)
	Niska temperatura (-30°C).	LT
	Wysoka temperatura (+60°C)	HT

Specyficzna charakterystyka wskaźnika dla norm EN.	Klasa optyczna	2
	Odporność na uderzenia cząstek o wysokiej prędkości i średniej energii	B (120 m/s)
	Zabezpieczenie przed łukiem zwarciovym	8
	Ochrona przed rozpryskami i cieczami.	3
	Ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi.	9
	Odporność na zaparowanie	N
	Poziom ochrony filtrów UV	2C-2
Specyficzna charakterystyka wizjera dla GS-ET 29	Ochrona przed łukiem elektrycznym (7kA/0,5s)	Test łuku skrzynkowego klasy 2
	Przepuszczalność światła widzialnego (TLV)	50% Klasa 2
Specyficzna charakterystyka wskaźnika dla ASTM F2178	Ochrona przed łukiem elektrycznym	36 Cal/cm ²

Akcesoria

Kompatybilność	Ochrona słuchu	Zakres IRU SECURE N			
----------------	----------------	---------------------	--	---	---

Część zamienna

Kompatybilność	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Zapięcie	SECRA SUSPENSION	
	Visor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

SISAK

Termék



Leírás

- Sisak beépített napellenzővel elektromos íves munkához.
- 4 pontos állpántot tartalmaz.
- A 3 mm-es lépésekben rögzíthető racsnis rögzítés lehetővé teszi a sisak gyors és hatékony beállítását.
- Izzadásgátló pánt, amely extra kényelmet és az izzadság nagy hatékonyságú eloszlását biztosítja a pánt mentén.
- Belső heveder 4 pontos rendszerrel a maximális kényelem érdekében.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Méret	53-63 cm
	Grosor napellenző	1,9 mm
	Súly	790 g
	A hajótest anyaga	ABS
	Nézetkereső anyag	PC
	Szabályozási idő	5 év
A sisakok sajátos jellemzői az EN-szabványok esetében	Elektromos osztály	0. osztály (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Átállóság az alacsony hőmérsékletekkel szemben	-40 °C
	Elektromos tulajdonságok	440 VAC
	Az oldalirányú deformáció elleni védelem	LD
	Védelem az olvadt fémdarabok ellen.	MM
	Feszített munkavégzéshez szükséges berendezések.	
Speciális sisakjellemzők az ANSI/ISEA szabványhoz.	A hajótest típusa	I. típus
	Elektromos osztály	E-osztály (20 000 V)
	alacsony hőmérséklet (-30°C).	LT
	magas hőmérséklet (+60°C)	HT

A mutató sajátos jellemzői az EN szabványok esetében.	Optikai osztály	2
	Nagysebességű, közepes energiájú részecskékkel szembeni ütésállóság	B (120 m/s)
	Közei ívvédelem	8
	Robbanás- és folyadékvédelem.	3
	Védelem olvadt fémek és forró szilárd anyagok ellen.	9
	Borulásállóság	N
	Az UV-szűrők védelmi szintje	2C-2
A GS-ET 29 speciális keresőjellemzői	Villamos ívvédelem (7kA/0,5s)	2. osztályú dobozos ívvizsgálat
	Látható fény áteresztőképessége (TLV)	<50% 2. osztály
Specifikus indikátorjellemzők az ASTM F2178-hoz	Villamos ívvédelem	36 Cal/ cm ²



Tartozékok

Kompatibilitás

IRU
Hallásvédelem SECURE N
termékcsalád



Pótalkatrész

Kompatibilitás	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Rögzítés	SECRA SUSPENSION	
	Visor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

HELMET

Produs



CUSTOM

Descriere

- Cască cu vizor integrat pentru lucrul cu arc electric.
- Conține o curea de bărbie cu 4 puncte.
- Fixarea cu clichet în trepte de 3 mm permite ajustarea rapidă și eficientă a căștii.
- Bandă anti-transpirație care asigură un confort suplimentar și o distribuție eficientă a transpirației de-a lungul benzii.
- Harnașament interior cu sistem în 4 puncte pentru confort maxim.

CARACTERISTICI



Caracteristici generale	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TIP I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Dimensiune	53-63 cm
	Grosor vizor	1,9 mm
	Greutate	790 g
	Materialul carenei	ABS
	Material vizor	PC
	Durata de depozitare	5 ani
Caracteristici specifice ale căștii pentru standardele EN	Clasă electrică	Clasa 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Rezistență la temperaturi scăzute	-40 °C
	Proprietăți electrice	440 VAC
	Protecție împotriva deformării laterale	LD
	Protecție împotriva fragmentelor de metal topit.	MM
	Echipamente pentru lucrul în tensiune.	
Caracteristici specifice ale căștii pentru standardul ANSI/ISEA.	Tip de carenă	Tip I
	Clasă electrică	Clasa E (20.000 V)
	Temperatură scăzută (-30°C).	LT
	Temperatură ridicată (+60°C)	HT

Caracteristici specifice ale indicatorului pentru standardele EN.	Clasă optică	2
	Rezistență la impactul cu particule cu viteză mare și energie medie	B (120 m/s)
	Protecție împotriva arcului electric de scurtcircuit	8
	Protecție împotriva stropilor și lichidelor.	3
	Protecție împotriva metalelor topite și a solidelor fierbinți.	9
	Rezistență la aburire	N
	Nivelul de protecție al filtrelor UV	2C-2
Caracteristici specifice ale vizorului pentru GS-ET 29	Protecție la arc electric (7kA/0,5s)	Încercare cu arc în cutie clasa 2
	Transmitanța luminii vizibile (TLV)	<50% Clasa 2
Caracteristici specifice ale indicatorului pentru ASTM F2178	Protecția împotriva arcului electric	36 Cal/ cm ²

Accesorii

Compatibilitate	Protecția auzului	Gama IRU SECURE N			
-----------------	-------------------	-------------------	--	---	---

Piese de schimb

Compatibilitate	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Fastening	SECRA SUSPENSION	
	Vizor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

HJÄLM

Produkt



Beskrivning

- Hjälm med integrerat visir för ljusbågsarbete.
- Innehåller 4-punkts hakrem.
- Spärrfäste i steg om 3 mm för snabb och effektiv justering av hjälmen.
- Anti-svettband som ger extra komfort och hög effektivitet i svettfördelningen längs bandet.
- Inre sele med 4-punktssystem för maximal komfort.

EGENSKAPER


Generella egenskaper	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYP I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Storlek	53-63 cm
	Grosor visir	1,9 mm
	Vikt	790 g
	Skrovmaterial	ABS
	Sökarmaterial	PC
	Hållbarhetstid	5 år
Specifika hjälmegenskaper för EN-standarder	Elektrisk klass	Klass 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Tålighet mot låga temperaturer.	-40 °C
	Elektriska egenskaper	440 VAC
	Skydd mot lateral deformation	LD
	Skydd mot smälta metallfragment.	MM
	Utrustning för arbete i spänning.	
Specifika hjälmegenskaper för ANSI/ISEA-standarder.	Typ av skrov	Typ I
	Elektrisk klass	E-Klass (20.000 V)
	Låg temperatur (-30°C).	LT
	Hög temperatur (+60°C).	HT

Specifika egenskaper för indikatorn för EN-standarder.	Optisk klass	2
	Motståndskraft mot slag med hög hastighet och medelhög energi från partiklar	B (120 m/s)
	Skydd mot kortslutningsbågar.	8
	Skydd mot stänk och vätska.	3
	Skydd mot smälta metaller och heta fasta ämnen.	9
	Motstånd mot imma	N
	Skyddsnivå för UV-filter	2C-2
Specifika sökaregenskaper för GS-ET 29	Skydd mot elektrisk ljusbåge (7kA/0,5s).	Klass 2-lådans bågtest
	Transmittans för synligt ljus (TLV)	50% Klass 2
Specifika indikatoregenskaper för ASTM F2178	Elektriskt ljusbågsskydd	36 Cal/ cm ²

Tillbehör

Kompatibilitet	Hörselskydd	IRU SECURE N sortiment			
----------------	-------------	------------------------	--	---	---

Reservdel

Kompatibilitet	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Fästanordning	SECRA SUSPENSION	
	Visir	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

HJELM

Produkt



CUSTOM

Beskrivelse

- Hjelmer med integrert visir for arbeid med lysbue.
- Inneholder 4-punkts hakestropp.
- Skrallefeste i trinn på 3 mm gjør det mulig å justere hjelmen raskt og effektivt.
- Anti-svettebånd som gir ekstra komfort og høy effektivitet i svettefordelingen langs båndet.
- Innvendig sele med 4-punkts system for maksimal komfort.

EGENSKAPER



Generelle egenskaper	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Størrelse	53-63 cm
	Grosor visir	1,9 mm
	Vekt	790 g
	Skrogmateriale	ABS
	Søkemateriale	PC
	Holdbarhetstid	5 år
Spesifikke hjelmegenskaper for EN-standarder	Elektrisk klasse	Klasse 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Motstandsdyktighet mot lave temperaturer.	-40 °C
	Elektriske egenskaper	440 VAC
	Beskyttelse mot lateral deformasjon.	LD
	Beskyttelse mot smeltede metallfragmenter.	MM
Spesifikke hjelmegenskaper for ANSI/ISEA-standarder.	Utstyr for arbeid under spenning.	
	Type skrog	Type I
	Elektrisk klasse	E-Klasse (20 000 V)
	Lav temperatur (-30 °C).	LT
	Høy temperatur (+60 °C).	HT

Spesifikke egenskaper ved indikatoren for EN-standarder.	Optisk klasse	2
	Motstand mot partikkelnedslag med høy hastighet og middels energi.	B (120 m/s)
	Beskyttelse mot lysbuer ved kortslutning.	8
	Beskyttelse mot vannsprut og væsker.	3
	Beskyttelse mot smeltede metaller og varme faste stoffer.	9
	Dampbestandighet	N
	Beskyttelsesnivå for UV-filtre	2C-2
Spesifikke søkeregenskaper for GS-ET 29	Beskyttelse mot elektrisk lysbue (7 kA/0,5 s).	Klasse 2 lysbuetest i boks
	Transmittans av synlig lys (TLV)	50 % klasse 2
Spesifikke indikatoregenskaper for ASTM F2178	Beskyttelse mot elektrisk lysbue	36 Cal/ cm ²

Tilbehør

Kompatibilitet	Hørselsbeskyttelse	IRU SECURE N-serien			
----------------	--------------------	---------------------	--	---	---

Reservedel

Kompatibilitet	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Feste	SECRA SUSPENSION	
	Visir	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

HELMET

Produktas



CUSTOM

Aprašymas

- Šalmas su integruotu skydeliu, skirtas darbui su elektros lanku.
- Turi 4 taškų smakro dirželį.
- Tris kartus 3 mm žingsniu tvirtinamas fiksatorius leidžia greitai ir efektyviai reguliuoti šalmą.
- Nuo prakaitavimo apsauganti juosta, užtikrinanti papildomą komfortą ir efektyvų prakaito pasiskirstymą išilgai juostos.
- Vidiniai saugos diržai su 4 taškų sistema, kad būtų maksimaliai patogiu.

CHARAKTERISTIKOS


Bendrosios savybės	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Dydis	53-63 cm
	Grosorinis skydelis	1,9 mm
	Svoris	790 g
	Korpuso medžiaga	ABS
	Vizualinio ieškiklio medžiaga	KOMPIUTERIS
	Trumpas galiojimo laikas	5 metai
Specialios šalmų charakteristikos pagal EN standartus	Elektros klasė	0 klasė (1000 V AC / 1500 V DC)
	Atsparumas žemai temperatūrai	-40 °C
	Elektrinės savybės	440 V AC
	Apsauga nuo šoninių deformacijų	LD
	Apsauga nuo išlydyto metalo fragmentų	MM
	Įranga darbui su įtempimu.	
Specifinės šalmo charakteristikos pagal ANSI/ISEA standartą.	Korpuso tipas	I tipas
	Elektros klasė	E klasė (20 000 V)
	Žema temperatūra (-30°C).	LT
	Didelė temperatūra (+60 °C)	HT

Konkrečios EN standartų rodiklio charakteristikos.	Optinė klasė	2
	Atsparumas didelio greičio ir vidutinės energijos dalelių smūgiams	B (120 m/s)
	Apsauga nuo trumpojo jungimo lanko	8
	Apsauga nuo purslų ir skysčių.	3
	Apsauga nuo išlydytų metalų ir karštų kietųjų kūnų.	9
	Atsparumas rūkui	N
	UV filtrų apsaugos lygis	2C-2
Specifinės GS-ET 29 vaizdo ieškiklio charakteristikos	Apsauga nuo elektros lanko (7 kA/0,5 s)	2 klasės dėžės lanko bandymas
	Vaizduojamosios šviesos pralaidumas (TLV)	<50% 2 klasės
Specifinės indikatoriaus charakteristikos pagal ASTM F2178	Apsauga nuo elektros lanko	36 Cal/ cm ²

Priedai

Suderinamumas	Apsauga nuo klausos	IRU SECURE N asortimentas	  
---------------	---------------------	---------------------------	--

Atsarginė dalis

Suderinamumas	Padding	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Sutvirtinimas	SECRA SUSPENSION	
	Vizorius	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

ХЕЛМЕТА

Продукт



Описание

- Каска с вграден визьор за работа с електрическа дъга.
- Съдържа 4-точкова подбрадник.
- Закопчаването с тресчотка на стъпки от 3 мм позволява бързо и ефективно регулиране на каската.
- Лента против изпотяване, осигуряваща допълнителен комфорт и висока ефективност на разпределението на потта по лентата.
- Вътрешен колан с 4-точкова система за максимален комфорт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Общи характеристики	Норма	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Размер	53-63 см
	Визьор на Гросор	1,9 мм
	Тегло	790 g
	Материал на корпуса	ABS
	Материал за търсачката	PC
	Съхранение на рафта	5 години
Специфични характеристики на каската за стандартите EN	Електрически клас	Клас 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	Издръжливост на ниски температури	-40 °C
	Електрически свойства	440 VAC
	Защита от странични деформации	LD
	Защита срещу разтопени метални фрагменти.	MM
	Оборудване за работа при напрежение.	
Специфични характеристики на каската за стандарта ANSI/ISEA.	Тип на корпуса	Тип I
	Електрически клас	E-класа (20,000 V)
	Ниска температура (-30°C).	LT
	Висока температура (+60°C)	HT

Специфични характеристики на индикатора за стандартите EN.	Оптичен клас	2
	Устойчивост на удар от частици с висока скорост и средна енергия	B (120 m/s)
	Защита от дъга при късо съединение	8
	Защита от пръски и течности.	3
	Защита срещу разтопени метали и горещи твърди тела.	9
	Устойчивост на замъгляване	N
	Сила на защита на UV филтрите	2C-2
Специфични характеристики на визъора за GS-ET 29	Защита от електрическа дъга (7kA/0.5s)	Изпитване на дъга в кутия от клас 2
	Преминане на видима светлина (TLV)	<50% клас 2
Специфични индикаторни характеристики за ASTM F2178	Защита от електрическа дъга	36 Кал/см ²

Аксесоари

Съвместимост	Защита на слуха	Гама IRU SECURE N	  
--------------	-----------------	-------------------	--

Резервна част

Съвместимост	Падинг	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Прикрепване	SECRA SUSPENSION	
	Визор	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	

HELMET

Produkt



Popis

- Prilba s integrovaným hľadím na prácu s elektrickým oblúkom.
- Obsahuje 4-bodový podbradník.
- Ráčnové zapínanie v 3 mm krokoch umožňuje rýchle a efektívne nastavenie prilby.
- Pásik proti poteniu poskytuje extra pohodlie a vysokú účinnosť rozvodu potu pozdĺž pásika.
- Vnútorne postroje so 4-bodovým systémom pre maximálne pohodlie.

CHARAKTERISTIKA


Všeobecná charakteristika	Norma	EN 397 + A1 EN 50365 ANSI/ISEA Z89.1 TYP I EN 166 EN 170 GS-ET-29 ASTM F2178/F2178M-20
	Veľkosť	53-63 cm
	Strieška Grosor	1,9 mm
	Hmotnosť	790 g
	Materiál trupu	ABS
	Materiál pre vyhľadávač	PC
	Životnosť	5 rokov
Špecifické vlastnosti prilby pre normy EN	Elektrická trieda	Trieda 0 (1000 V AC/ 1500 V DC)
	odolnosť voči nízkym teplotám	-40 °C
	Elektrické vlastnosti	440 VAC
	Ochrana proti bočnej deformácii	LD
	Ochrana pred úlomkami roztaveného kovu.	MM
	Zariadenie na prácu v napätí.	
Špecifické vlastnosti prilby pre normu ANSI/ISEA.	Typ trupu	Typ I
	Elektrická trieda	Trieda E (20 000 V)
	Nízke teploty (-30°C).	LT
	Vysoká teplota (+60 °C)	HT

Špecifické charakteristiky ukazovateľa pre normy EN.	Optická trieda	2
	Odolnosť voči nárazom častíc so strednou rýchlosťou a energiou	B (120 m/s)
	Ochrana pred skratovým oblúkom	8
	Ochrana pred striekajúcou vodou a kvapalinami.	3
	Ochrana pred roztavenými kovmi a horúcimi pevnými látkami.	9
	Odolnosť proti zahmlievaniu	N
	Úroveň ochrany UV filtrov	2C-2
Špecifické vlastnosti hľadáča pre GS-ET 29	Ochrana pred elektrickým oblúkom (7kA/0,5s)	Oblúčková skúška triedy 2
	Prenos viditeľného svetla (TLV)	<50% Trieda 2
Špecifické charakteristiky indikátorov pre ASTM F2178	Ochrana pred elektrickým oblúkom	36 Cal/ cm ²

Príslušenstvo

Kompatibilita	Ochrana sluchu	Rad IRU SECURE N	  
---------------	----------------	------------------	--

Náhradný diel

Kompatibilita	Pridávanie	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Chinstrap	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Upevnenie	SECRA SUSPENSION	
	Vizor	SECRA VISOR CL1	
		SECRA VISOR E6	
		SECRA VISOR E40	